

2025 年 4 月 14 日值班日志

- 出发时间：7:20 返回时间：19:20
- 观测人员：唐宗泰、沈宇樑
- 天气：阴转晴

一、8-10 液氮消耗 8kg

400epx 平场：13:53--13:55

400epx 平场：16:04--16:06

400epx 平场：18:10--18:13

500epx 平场：12:16—12:17

700epx 平场：12:19--12:21

1000epx 平场：10:48--10:50

400epx 暗场（正常）：18:15--18:17

400epx 暗场（天光）：18:33--18:35

500epx 暗场（正常）：18:19--18:21

500epx 暗场（天光）：18:31--18:33

700epx 暗场（正常）：18:22--18:24

700epx 暗场（天光）：18:28--18:31

1000epx 暗场（正常）：18:24--18:26

1000epx 暗场（天光）：18:26--18:28

400epx 观测： 14:06--16:01.

16:30--18:05.

500epx 观测： 11:19—11:21.

11:26—12:15.

12:50—12:52.

13:00.

13:07—13:09.

13:20—13:23.

13:33—13:47.

700epx 观测： 10:51--11:18.

11:22--11:25

12:22--12:24

12:35--12:39

12:44--12:45

12:53--12:54

13:15--13:19

13:24--13:29

13:31--13:32

1000epx 观测： 9:57--10:47

12:26--12:27

12:39--12:43

12:46--12:49

12:54--12:58

13:03--13:06

13:10--13:11

13:23--13:24

13:29--13:30

观测目标： 14060

平场除 400-14060-1

其他暗场和平场放在 14060-0 文件里面

二、FTIR 观测测试数据

1.平场

采样次数： 4 次

观测时间： 13:51--13:55

2.平场

采样次数： 4 次

观测时间： 16:03--16:07.

3.平场

采样次数： 4 次

观测时间：18:08--18:12.

1.工作模式下黑子强度。**M5 闭环。六杆：Z-2.4, U 1.158, V 0.180。**

观测目标：14060 黑子区

导行强度：119

采样次数：100

观测时间：14:09--16:00.

2.工作模式下黑子强度，**M5 闭环。六杆：Z-2.5, U 1.158, V 0.170。**

观测目标：14060 黑子区

导行强度：100

采样次数：100

观测时间：16:14--18:07.

观测后半程有薄云

